Socomix Hygiène

SÈCHE-MAINS

cod. 01481.S

Sèche-mains électronique automatique

- Sèche–mains électronique automatique.
- Installation murale.
- Boitier fabriqué en acier inoxydable AISI 304, finition satiné.
- Disponible également en finition brillant (01481.B), finition blanc (NOFER 01481.W) finition noir (01481.N) et autres couleurs.
- Conçu pour collectivités et espaces à haute fréquence d'utilisation.
- Robuste, anti-vandalisme et fiable fabriqué sans angles pointus ou d'autres éléments dangereux.
- Conforme aux directives européennes de sécurité (CE).

COMPONSANTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Boitier fabriqué en une seule pièce en acier inoxydable AISI 304, finition satiné de 1,2 mm d'épaisseur.
- Capteur infrarouge électronique qui arrête le sèche-mains lorsque les mains sont retirées du champ de détection..
- Température sortie d'air à une Tª ambiante de 20ºC, Tª: 60ºC.
- Moteur universel sans balais(ne nécessite pas d'entretien).
- Moteur vitesse: 2800 r.p.m.
- Vitesse d'air: 65 km/h.
- Puissance totale: 2050 W. (1200 W en option)
- Puissance du moteur: 110 W.
- Tension/Fréquence: 220-240 V - 50/60 Hz
- Isolation électrique: Classe II.
- Consommation maximale de 9A.
- Niveau sonore à 2 mètres: 60 dBA.
- Índice de protection contre les projections de: IPX1.
- Dimensions: 284 hauteur x 218 largeur x 102 profondeur (mm)
- Poids net total: 3,9 kg.
- Poids avec emballage individuel: 4,3 kg.
- Avec limiteur thermique de sécurité et arrêt automatique anti-vandalisme.
- Fonctionnement : Placer les mains sous l'appareil. Le sèche-mains s'active automatiquement restant en fonctionnement alors que les mains sont à l'intérieur du champ du capteur. L'appareil s'éteint après quelques secondes les avoir retirées.
- Nettoyage: Il est conseillé un nettoyage avec un chiffon en coton légèrement humidifié dans une solution savonneuse. Puis sécher.
- Temps de séchage estimé: 40 secondes. Temps réglable par potentiomètre de 0 à 90 secondes.

PROPOSITION DE TEXTE POUR PRESCRIPTION

Sèche-mains , avec boitier en acier inoxydable AISI 304, finition satiné à air chaud fonctionnement avec capteur électronique. 2050 W de puissance et température de séchage de 60ºC. Moteur vitesse 2800 r.p.m. Dimensions: 284 hauteur x 218 largeur x 102 profondeur (mm).

Produits Associés

01481.B

01481.W

01600.S

01491.W

Ces spécifications peuvent être modifiées et/ou rectifiées en fonction des exigences de fabrication.

Socomix Hygiène

SÈCHE-MAINS

cod. 01481.S

Sèche-mains électronique automatique

DESSIN TECHNIQUE



DIMENSIONS EN mm

Ces spécifications peuvent être modifiées et/ou rectifiées en fonction des exigences de fabrication.