Socomix Hygiène

SÈCHE-MAINS cod. **01100.B**

Sèche-mains manuel ANTI-VANDALISME

- Sèche–mains déclenchement manuel par bouton poussoir temporisé.
- Fixation murale.
- Boîtier en acier inoxydable finition chromé brillant.
- Également disponible en finition chromé satiné (01100.S) et finition blanc (01100.W) .
- Conçu pour les collectivités et espaces à haute fréquence d'utilisation.
- Fiable, adapté à un usage ininterrompu.
- Composants de première qualité.
- Robuste et anti-vandalisme, fabriqué sans angles pointus ou d'autres éléments dangereux.

- Conforme aux directives Européennes de sécurité (CE).

Composants et caractéristiques techniques

- Boîtier fabriqué en une seule pièce en acier inoxydable AISI 304

- Finition chromé brillant de 1,2 mm d'épaisseur .

- Déclenchement manuel - Arrêt automatique.

- Température sortie de l'air à une Tª ambiante de 20ºC, Tª: 53ºC à 10 cm.

- Moteur vitesse : 6500 r.p.m.

- Vitesse de l'air : 117 km/h.

- Puissance totale : 2450 W.

- Puissance du moteur : 250 W.

- Tension / Fréquence : 220-240 V - 50/60 Hz.

- Isolation électrique : Classe I.

- Consommation maximale de 10,6 A.

- Pression sonore à 2 mètres : 70 dBA.

- Indice de protection : IPX1.

- Protection électrique du moteur : fusible.

- Protection électrique de la résistance : thermostat de sécurité.

- Dimensions : L 265 X H 240 x P 210 (mm).

- Poids net total : 5,5 kg.

- Entretien : Nettoyage avec un chiffon en coton légèrement humidifié d'une solution savonneuse.

Points forts

- Pour usage intensif dans des lieux de publics, restaurants, bureaux, écoles, lycées etc…
- Entretien facile
- Impact économique
- Temps de séchage rapide
- Éco-responsable
- Réduction d'échange de bactéries

Ces spécifications peuvent être modifiées et/ou rectifiées en fonction des exigences de fabrication.

Socomix Hygiène

SÈCHE-MAINS cod. **01100.B**

Sèche-mains manuel ANTI-VANDALISME

DESSIN TECHNIQUE



Dimensions en mm

Ces spécifications peuvent être modifiées et/ou rectifiées en fonction des exigences de fabrication.