

Sèche-mains spécial écoles CLEANFLOW


- Sèche-mains – Capot en ABS gris très robuste.
- Déclenchement par cellule.
- Bac de récupération d'eau.
- Désactivation de la résistance pour une moindre consommation.
- Conforme aux directives européennes de sécurité (CE).

Composants et caractéristiques techniques

- Boîtier fabriqué en ABS gris.
- Déclenchement automatique – arrêt automatique.
- Temps de séchage 10/15 secondes.
- Puissance nominale : 1350 W.
- Niveau sonore : 74 dB
- Tension d'alimentation : 220 / 230 V.
- Fréquence d'alimentation : 50 / 60 Hz.
- Arrêt de sécurité.
- Isolation électrique : Classe II.
- Indice de protection : IPX4.
- Dimensions : 488 hauteur x 175 largeur x 250 profondeur (mm)
- Poids net : 5,00 kg.
- Garantie : 2 ans pièces et main d'oeuvre.
- Pièces détachées disponibles au détail.
- SAV assuré par notre atelier.

Points forts

- Pour usage intensif dans des lieux de publics, restaurants, bureaux, écoles, lycées etc...
- Entretien facile
- Impact économique
- Temps de séchage rapide
- Éco-responsable
- Réduction d'échange de bactéries