

## Fiche technique

Paramètre	Wert		
Modèle	<b>ISP-S 300</b> (miroir)	<b>ISP-S 450</b> (miroir)	<b>ISP-S 550</b> (miroir)
Puissance calorifique	300 Watt	450 Watt	550 Watt
Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz
Courant nominal	1,3 A	1,95 A	2,4 A
Type de raccordement	CEE 7/7 (prise de type F)	CEE 7/7 (prise de type F)	CEE 7/7 (prise de type F)
Longueur de cordon	1,9 m	1,9 m	1,9 m
Rendement	98 %	98 %	98 %
Température de surface	95-105 °C	95-105 °C	95-105 °C
Indice de protection	IP44	IP44	IP44
Poids	8,3 kg	11,55 kg	15,65 kg
Dimensions	624x424x27mm	624x624x27mm	1124x424x27mm

Paramètre	Wert	
Modèle	<b>ISP-S 700</b> (miroir)	<b>ISP-S 900</b> (miroir)
Puissance calorifique	700 Watt	900 Watt
Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz
Courant nominal	3,1 A	3,9 A
Type de raccordement	CEE 7/7 (prise de type F)	CEE 7/7 (prise de type F)
Longueur de cordon	1,9 m	1,9 m
Rendement	98 %	98 %
Température de surface	95-105 °C	95-105 °C
Indice de protection	IP44	IP44
Poids	16,15 kg	21,35 kg
Dimensions	924x624x27mm	1224x624x27mm



certifié EMC/EMV.

\*Numéro de Certificat TÜV. Z1A 088033 0004 Rev. 00

\*Les produits sont testés EMC / EMC (compatibilité électromagnétique).